

Semi-vana



Käyttökohteet

Viemärien, iv-putkien, seinien ja muiden rakenteiden kuten auton rintapellin ja muiden pintojen äänieristykseen.



Paloluokitus

Itsestäänsammuttava FMVSS 302.
Soveltuu äänieristemateriaaliksi ajoneuvoihin.

Tuotetiedot

Kaksikerroksinen tehokas äänieriste myös matalilla taajuuksilla sinne missä tilaa on vähän. Etäisyys- ja eristekerrosten ansiosta vanapohja soveltuu hyvin esimerkiksi viemärien, iv-putkien, seinien ja muiden rakenteiden kuten auton rintapellin ja muiden pintojen äänieristykseen.

Uutuutena paksumpi (n. 21 mm) 620VANA, joka täyttää sellaisenaan suomalaisten kylpyhuoneiden eristävyys-suosituksen asennettuna viemäriputkeen (RakMK D2:2012 (LAeq,T = 38 dB))

Asennus joko mekaanisesti tai liimaamalla.

Tuotteen keskimääräinen eristävyys:

610VANA: 21,6 ΔL a,A [dB]

620VANA: 23,4 ΔL a,A [dB]

(ISO 3741 ja ISO 15665)

Paksuus:

610VANA: noin 14 mm

620VANA: noin 21 mm

Paino:

610VANA: noin 7,8 kg/m²

620VANA: noin 8 kg/m²

Toimitetaan rullissa, arkkeina tai muotokappaleina

Tehokas äänieriste ahtaisiin tiloihin.