Ruutumatto

Käyttökohteet

Klassinen ruutukuvioitu kumimatto lattiapäällysteeksi esimerkiksi ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Paloluokitus

Itsestäänsammuva FMVSS 302.

Tuotetiedot

Mattoon voidaan laminoida lämpöä ja ääntäeristäviä kerroksia.

Tuotteen saa myös itsestään kiinnittyvällä tarraliimalla.

Tuote kestää laimennettuja happoja ja emäksiä sekä mekaanista kulutusta.

Väri
Musta

Paksuudet
3 ja 5 mm

Paino
3,7 kg/m² (3 mm)

Äänen eristävyys
16 dB (3 mm, ISO 140-8)

Max leveys
1 400 mm

Max pituus
20 m

Toimitus
Rullissa, arkkeina tai muotokappaleina.

Kestävä ja monipuolinen lattiapäällyste eri käyttökohteisiin.

Oy Meluton Ab
Vantaanpuistontie 31
01730 Vantaa FIN

+358 207 401 360
info@meluton.fi
meluton.fi

NATO AQAP 2110

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating JUL 2025

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 • ISO 14001 ISO 45001